

# Lithofin®



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

## LITHOFIN KF Klinkeröl

Olej na klinker - zintenzivňuje přirozenou barvu

### Popis:

Speciální produkt z programu LITHOFIN pro klinker, dlažbu a keramiku (KF).

Bezrozpouštědlový prostředek s obsahem vysoce kvalitních olejů a olejových substancí, bez zápachu a ihned připraven k použití.

### Vlastnosti:

Lithofin KF Klinkeröl pronikne do pórů, přičemž prohloubí a oživí přirozenou barevnou strukturu povrchu. Plochy tak působí čerstvým dojmem a jsou dlouhodobě odolné vůči znečištění a vzniku skvrn, což usnadňuje jejich údržbu. Lithofin KF Klinkeröl nevytváří žádný film ani lesk.

### Technická data:

Hustota: cca. 0,85 g/cm<sup>3</sup>

Vzhled: tekutý, čirý, lehce nažloutlý

Bod vzplanutí: > 100°C

Aroma: nespecifické, aromatické

Hodnota pH:

### Oblast použití:

Pro oživení a prohloubení barev matných, neglazovaných klinkerových desek, hliněné dlažby, cihlové dlažby a podobných keramických ploch. Přednostně pro podlahu a stěnu v interiéru.

### Upozornění:

Nevhodné pro plochy, které jsou vystavovány teplotám nad 40°C (např. na kachlových kamnách).

### Zpracování:

Podklad musí být savý, vyschlý (u nově položených ploch lze aplikovat po cca. 3-6 týdnech, po čištění je možné aplikovat po cca. 2 dnech) a čistý. Lithofin KF Klinkeröl nanášejte štětcem, válečkem nebo hadrou v tenké vrstvě

a nechejte vsáknout. U velmi porézních ploch aplikaci po několika dnech zopakujte.

**Upozornění:** Lithofin KF Klinkeröl by se měl do povrchu vsáknout, příp. zbytky stáhněte hadrem. Neaplikujte na nesavé, např. glazované plochy. V případě pochybností proveďte zkoušku.

### Účinnost:

V interiéru vydrží účinek při správné údržbě několik let. V exteriéru je nutné postup díky povětrnostním vlivům opakovat častěji.

### Následná péče:

Pro běžné, údržbové čištění nepoužívejte prostředky silně rozpouštějící mastnotu. Pro údržbové čištění doporučujeme produkt Lithofin KF Wischpflege nebo Lithofin GLASTILAN, tyto navíc prodlužují a podporují účinek prostředku Lithofin KF Klinkeröl.

### Skladování:

V uzavřeném balení v chladu a suchu cca. 4 roky.

### Ochrana životního prostředí:

Nevylévejte do odpadních vod. WGK1 dle VwVwS z 17.5.99

**Likvidace:** odpadový klíč AVV 07 01 99\*.

Zbytky produktu patří do zvláštního odpadu. Balení je z recyklovatelného polyethylenu (PE), šetrného k životnímu prostředí. Čisté a vymyté nádoby odevzdejte sběrné službě (viz pokyny na obalu).

### Bezpečnost:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

The Lithofin logo is written in a white, bold, sans-serif font on a dark blue background. The letters are slightly slanted to the right. A thin orange diagonal line runs across the background from the bottom left towards the top right.

TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

# LITHOFIN KF Klinkeröl

Olej na klinker - zintenzivňuje přirozenou barvu

---

**Obsažené látky:**

minerální oleje, pomocné látky.

**Předpis o nebezpečných látkách:**

označení dle směrnic EU 1999/45/EG: žádné.

ADR2003/GGVSE: nejedná se o nebezpečné zboží.

**Balení:**

1l láhev s dětskou pojistkou (10ks v kartonu)

5l kanystr (2 ks v kartonu)

Váš odborný velkoobchod:

---

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.

---

Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o., Bauerova 10, 60300 Brno,

tel.: +420 541249922, fax: 00541213962, e-mail: [ardex@ardex.cz](mailto:ardex@ardex.cz), [www.ardex.cz](http://www.ardex.cz)

Výrobce: LITHOFIN AG, D-73240 Wendlingen, e-mail: [info@lithofin.de](mailto:info@lithofin.de), [www.lithofin.com](http://www.lithofin.com)