



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

---

# ARDEX SK 4 PROTECT

## Kevlarová páska do prořezávaných spar

---

K ochraně hydroizolace při výměně a obnově silikonových a jiných elastických spar.

Samolepicí

Flexibilní a snadno aplikovatelná

Odolná alkáliím

Velmi tenká kevlarová konstrukce

V systému s:

ARDEX S1-K izolační stěrkou

ARDEX S7PLUS flexibilní izolační hmotou

ARDEX S8FLOW samonivelační izolační hmotou

ARDEX 8+9/9L hydroizolační stěrkou

ARDEX SK100W TRICOM izolačním pásem

# ARDEX SK 4 PROTECT

## Kevlarová páska do prořezávaných spar

### Oblast použití:

Interiér a exteriér. Stěna a podlaha.

### Druh výrobku:

Samolepicí kevlarová páska do prořezávaných spar z dvojité tkané aramidové tkaniny se zesílenou vrstvou pro zvýšení odolnosti proti prořezání.

### Příprava podkladu:

Před použitím ochranné pásky ARDEX SK 4 PROTECT musí být izolace zcela suchá. Podklad musí být zbaven prachů a musí být pevný a nosný.

### Zpracování:

ARDEX SK 4 PROTECT je po úplném vyschnutí nalepen na izolaci. Před nalepením odstraníme ochrannou fólie na zadní straně a pásku nalepíme souměrně na oblast plánovaného spoje spáry. Pak můžeme začít přímo s pokládkou.

### Upozornění:

ARDEX SK 4 PROTECT nesmí být používána v přímém kontaktu s izolacemi nebo lepidly na bázi rozpouštědla. Ve zvláště exponovaných oblastech s agresivním chemickým zatížením a vystavením účinkům olejů, pohonných hmot nebo alkoholů, vyhledejte před plánovaným použitím technické rady. V případě pochybností je třeba provést testovací pokládku nebo test kompatibility.

### Technická data

podle kvalitativní normy ARDEX:

### Materiál:

**Nosná vrstva:** tkanina z polyamidu a aramidu

**Lepicí vrstva:** tavné lepidlo

**Krytí:** snímatelná fólie

**Celková šířka:** cca 40 mm

**Šířka řezu odolné vrstvy:** cca 40 mm

**Tloušťka (bez krycí fólie):** cca 0,65 mm

**Barva:** purpurová / sytě růžová

**Odolnost řezu:** splňuje požadavky EN 388

**Teplota zpracování:** od nejméně -5°C

### označení

podle GHS / CLP: žádné

### označení

podle ADR: žádné

**Skladování:** v originálním uzavřeném balení cca 12 měsíců od data výroby v chladných, suchých prostorách

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.