



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

panDOMO[®] SP-CR

Údržbový a opravný prostředek

K péči a čištění olejovaných podlah PANDOMO Floor, PANDOMO FloorPlus a PANDOMO Loft ošetřovaných výrobky PANDOMO SP-GS nebo PANDOMO SP-PS.

Rozpouští nečistoty

Opravné složky v ošetřujícím filmu

Nízká pěnivost

Netvoří nežádoucí viditelné vrstvy

Koncentrát

Velmi vydatný

Certifikovaný výrobce
dle EN ISO 9001 a EN ISO 14001

ARDEX Baustoff, s.r.o.
Jihlavská 7a
625 00 Brno
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

panDOMO[®] SP-CR

Údržbový a opravný prostředek

Oblast použití:

K pravidelnému údržbovému čištění a péči o všechny PANDOMO Floor/FloorPlus/Loft podlahy ošetřované produkty PANDOMO SP-SL, PANDOMO SP-PS, PANDOMO SP-GS.

Pouze pro interiér. Vhodné pro čištění strojem.

Vlastnosti:

- rozpouští nečistoty
- opravné složky v ošetřujícím filmu
- nízká pěnovitost
- netvoří nežádoucí viditelné vrstvy čisticích

Obsažené čisticí komponenty rozpouští znečištění na povrchu a udržují je ve vodě pro vytírání. Ošetřující složky zůstávají po vyschnutí v malé vrstvě na povrchu, netvoří ale žádné viditelné vrstvy.

Zpracování:

a) Údržbová péče:

Napřed odstraňte za pomoci smetáku, nebo vysavače s kartáčem nečistoty a písek. Tyto totiž působí stejně jako brusný papír.

PANDOMO SP-CR údržbový a opravný prostředek zředíte vodou (cca. 50ml na 8 litrů vody).

Plochu navlhko setřete a nechte uschnout. Neoplachujte znovu čistou vodou.

Je doporučeno pracovat vždy se dvěma kbelíky. Jeden pro čistý PANDOMO SP-CR údržbový a opravný prostředek a druhý pro vyždímání hadru na podlahu.

b) Opravení drobných poškození, škrábanců

PANDOMO SP-CR údržbový a opravný prostředek zředíte vodou (cca. 200ml na 8 litrů vody). Plochu navlhko setřete. Lehké škrábance, matná místa a jiné poškození zmizí nebo budou méně viditelné. Šmouhy, které se objeví po usušení vyleštíte suchým hadříkem nebo mopem. Případný vzniklý film bude z povrchu odstraněn několika násobným setřením/čištěním.

Důležitá upozornění:

PANDOMO SP-CR údržbový a opravný prostředek nemíchejte s jinými ošetřujícími a čisticími prostředky.

Dokud má film zanechaný PANDOMO SP-CR údržbovým a opravným prostředkem ještě lesklý vlhký vzhled, nevstupujte na ošetřenou plochu a nepřetírejte.

Zásadně: při každém čištění na podlahu nevyliávat vodu. Vždy ošetřujte podlahu za vlhka, ne mokra. Čím více budete v prvních dnech chránit čerstvě ošetřenou podlahu, tím delší bude její životnost.

Bezpečnost a likvidace:

Uchovejte mimo dosah dětí.

Obsah a obal odstraňte v souladu s místními/regionálními/národními a mezinárodními předpisy.

Technická data

dle kvalitativní normy ARDEX:

Spotřeba: cca. 10-20 ml/m²

Hustota: cca. 1,0 g/cm³

Hodnota pH: cca. 8,5

Vzhled: tekutý, čirý, nažloutlý

Rozpustnost ve vodě: úplná

Teplota pro zpracování: cca. +15 až +25°C

Označení dle GHS/CLP: žádné

Označení dle GHS/ADR: žádné

GISCODE: GU 40

Balení:

Kanistr z umělé hmoty 5 L netto

Kanistr z umělé hmoty 1 L netto

Skladování:

skladovatelný cca. 24 měsíců v originálním uzavřeném balení v chladných mrazuprostých prostorách. Již otevřený výrobek vždy dobře uzavřete a co nejrychleji spotřebujte.

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkušeností a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.