



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX SDB 15

Izolační páska, samolepicí

Těsnicí páska k pružnému a voděnepropustnému přemostění dilatačních spár, okrajových spár, spojů ohrožených vznikem trhlin a prostupů v systému s

ARDEX S 1-K izolační stěrka

ARDEX 8+9 izolační stěrka

Certifikovaný výrobce
dle EN ISO 9001 a EN ISO 14001

ARDEX Baustoff, s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
Tel.: +420 541 249 922
E-mail: ardex@ardex.cz
www.ardex.cz

ARDEX SDB 15

Izolační páska, samolepicí

Oblast použití:

Pro interiér a exteriér. Pro stěny a podlahy.

K utěsnění a přemostění dilatačních spár, okrajových spár, rohů, spojů ohrožených tvorbou trhlin a prostupů.

Druh výrobku:

Izolační butylová páska s vyznačenou střední a přesahovou linií.

Tkanina (vlies) zaručuje dobrou přídržnost s produkty stavební chemie.

Podklad:

Podklady musí být suché, pevné, únosné a bez prachu a jiných nečistot.

Dbejte pokynů zpracování, uvedených v technických listech k izolačním hmotám ARDEX.

Zpracování:

Z izolační pásky odstraňte polovinu ochranné fólie a samolepicí pásku nalepte na horizontální plochu a přitlačte. Poté z pásky odlepte druhou polovinu ochranné fólie a pásku přitiskněte k vertikální ploše tak, abyste zajistili optimálního spojení s podkladem. Dbejte na tvorbu přesahů min. 5 cm.

K utěsnění prostupů ve stěnách odřízněte přiměřeně velký kus izolační pásky. Vyřízněte otvor velikostí odpovídající průměru prostupu nebo pásku křížem nařízněte. Potom proveďte nalepení do čerstvé těsnicí hmoty. Při nanášení druhé vrstvy izolační hmoty ARDEX se provede úplné překrytí izolačních pásek izolační hmotou a izolační vrstvy se spojí.

Upozornění:

Izolační pásku ARDEX nepoužívejte v přímém kontaktu s izolačními hmotami a lepidly obsahujícími rozpouštědla.

V případě pochybností proveďte zkoušku

Technická data

podle kvalitativní normy ARDEX:

Spotřeba materiálu: Při výpočtu spotřeby počítejte s překrytím těsnicí pásky minimálně 5 cm

Tloušťka: 0,9 mm

Šířka: 15 cm

Délka role: 20 m

Balení: karton po 1 roli

Skladování: Skladovatelnost v chladu a suchu po dobu přibližně 24 měsíců.

Verze 08/2017/ME

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.