



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
dle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011
(nařízení o stavebních výrobcích)
pozměněno delegovaným nařízením (EU) č. 574/2014**

**pro produkt ARDEX 8 + 9
č. 58133**

1. Specifický identifikační kód typu produktu: **EN 12004:C2FE-S2**
2. Výrobce zamýšlený účel použití stavebního produktu dle platné harmonizované technické specifikace:

**Vysoce deformovatelná, rychle tuhneící cementová malta pro zvýšené požadavky s
prodlouženou dobou otevření pro práce s obklady a dlažbou pro interiér a exteriér**

3. Jméno, obchodní jméno nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

**ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
Austria**

4. Popřípadě jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby pověřené úkony dle článku 12, odstavce 2 nařízení (EU) č. 305/2011:

nevztahuje se

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:

system 3

- 6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Notifikační instituce **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** s identifikačním číslem **0370** provedla pro určení typu výrobku zkoušku v rámci klasifikace dle EN 12004:2007 a dle EN 12002.

Vypracováno dne 17.04.2020

6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské technické posouzení:

není relevantní


7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň:	E	EN 12004:2007+ A1:2012
Přidržnost při uložení za sucha:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Počáteční přidržnost po 6 hodinách:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Přidržnost po uložení do vody:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Přidržnost po uložení ve vyšší teplotě:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Přidržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Uvolňování nebezpečných látek:	viz bezpečnostní list	-

Doplňkové charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Stanovení doby otevření:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Po min. 30 minutách	EN 12004:2007+ A1:2012
Stanovení deformace:	$\geq 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+ A1:2012

8. Vlastnosti produktu jsou ve shodě s proklamovanými vlastnostmi v prohlášení. Za prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je zodpovědný výhradně výše uvedený výrobce.

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:


ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier
Vedoucí F & E

Ann-Kristin Quintern
Odborná vedoucí F & E

Witten, 17.04.2020

(Místo a datum vyhotovení)