VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011
(Nariadenie o stavebných výrobkoch)
pozmenené delegovaným nariadením (EÚ) č. 574/2014

pre produkt **ARDEX N 23 W**
č. 16771

1. Špecifický identifikačný kód typu produktu: **EN 12004: C2FTE-S1**

2. Výrobcom zamýšľaný účel použitia stavebného produktu podľa platnej harmonizovanej technickej špecifikácie:

Deformovateľná, rýchlo vytvrdzujúca cementová malta na zvýšené požiadavky so zníženým sklzom a predĺženou dobou otvorenia, pre prácu s obkladmi a dlažbou v interiéri

3. Meno, obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
Austria

4. Prípadne názov a kontaktnú adresu splnomocnenej osoby, poverenej úkony podľa článku 12, odseku 2 nariadenia (EÚ) č. 305/2011:

nevzťahuje sa

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného výrobku podľa prílohy V:

systém 3

6a. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikačná inštitúcia **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** s identifikačným číslom **0432** vykonala pre určenie druhov výrobku skúšku v rámci klasifikácie podľa EN 12004: 2007.

Notifikačná inštitúcia **LGAI Technological CENTER, S. A./Applus** s identifikačným číslom **0370** vykonala pre typové označenie výrobku skúšku v rámci klasifikácie podľa EN 12002.

6b. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané Európske technické posúdenie:

nie je relevantné

7. Vlastnosti uvedené vo vyhlásení:

Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň:	E	EN 12004:2007+A1:2012
Prídržnosť po uložení za sucha:	≥ 1,0 N/mm²	EN 12004:2007+A1:2012
Počiatočná prídržnosť po 6 hodinách:	≥ 0,5 N/mm²	EN 12004:2007+A1:2012
Prídržnosť po uložení vo vode:	≥ 1,0 N/mm²	EN 12004:2007+A1:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	pozri bezpečnostní list	-

Doplnkové charaktreristiky	Vlastnosť	Harmonizovaná technická špecifikácia
Prídržnosť po uložení vo vyššej teplote:	≥ 1,0 N/mm²	EN 12004:2007+A1:2012
Prídržnosť po cykloch zmrazenie - rozmrazenie:	≥ 1,0 N/mm²	EN 12004:2007+A1:2012
Stanovenie doby otvorenia:	≥ 0,5 N/mm² po min. 30 minútach	EN 12004:2007+A1:2012
Stanovenie sklzu:	≤ 0,5 mm	EN 12004:2007+A1:2012
Stanovenie deformácie:	≥ 2,5 mm a < 5 mm	EN 12004:2007+A1:2012

8. Vlastnosti produktu sú v zhode s proklamovanými vlastnosťami vo vyhlásení. Za vyhlásenie o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný výhradne vyššie uvedený výrobca.

Podpísané za výrobcu a menom výrobcu:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier
vedúci F & E

Ann-Kristin Quintern
odborná vedúci F & E

Witten, 17.04.2020
(Miesto a dátum vyhotovenia)