



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
dle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011
(nařízení o stavebních výrobcích)
pozměněno delegovaným nařízením (EU) č. 574/2014**

**pro produkt ARDEX S 21
č. 54200**

1. Specifický identifikační kód typu výrobku: **EN 12004:C1F**
2. Výrobce zamýšlený účel použití stavebního produktu dle platné harmonizované technické specifikace:

**Rychle tuhnoucí cementová malta pro obkladačské práce v
interiéru i exteriéru**

3. Jméno, obchodní jméno nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

**ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
Austria**

4. Popřípadě jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, pověřené úkony dle článku 12, odstavce 2 nařízení (EU) č. 305/2011:

nevztahuje se

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:

systém 3

- 6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma

Notifikační instituce **UNTERSUCHUNGS- UND BERATUNGSINSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE DER SÄUREFLIESNER- VEREINIGUNG E.V.** s identifikačním číslem **1212** provedla pro určení typu výrobku zkoušku v rámci klasifikace dle EN 12004:2007.

Notifikační instituce **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** s identifikačním číslem **0370** provedla pro určení typu výrobku zkoušku v rámci klasifikace dle EN 12002.

Vypracováno dne 17.04.2020

6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské technické posouzení:


není relevantní

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:


Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň:	E	EN 12004:2007+A1:2012
Přidržnost po uložení za sucha:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Počáteční přidržnost po 6 hodinách:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Přidržnost po uložení ve vodě:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Přidržnost po uložení ve vyšší teplotě:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Přidržnost po cyklech zmrazení a rozmrazení:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Uvolňování nebezpečných látek:	viz bezpečnostní list	-

8. Vlastnosti produktu jsou ve shodě s proklamovanými vlastnostmi v prohlášení. Za prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je zodpovědný výhradně výše uvedený výrobce.

Podepsáno za výrobce jménem výrobce:


Dr. Jörg W. Sieksmeier
vedoucí F & E

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten


Bernd Unterbrink
odborný vedoucí F & E

Witten, 17.04.2020

(Místo a datum vyhotovení)