



**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011
(Nariadenie o stavebných výrobkoch)
pozmenené delegovaným nariadením (EÚ) č. 574/2014**

pre produkt **ARDEX S 21**
č. 54200

1. Špecifický identifikačný kód typu výrobku: **EN 12004: C1F**
2. Výrobcom zamýšľaný účel použitia stavebného produktu podľa platnej harmonizovanej technickej špecifikácie:

Rýchlo tuhnúca cementová malta pre obkladačské práce v interiéri aj exteriéri

3. Meno, obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:

**ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
Austria**

4. Prípadne názov a kontaktnú adresu splnomocnenej osoby, poverenej úkony podľa článku 12, odseku 2 nariadenia (EÚ) č. 305/2011:

nevzťahuje sa

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného výrobku podľa prílohy V:

system 3

- 6a. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma

Notifikačná inštitúcia **UNTERSUCHUNGS- UND BERATUNGSINSTITUT FÜR WAND- UND Bodenbeläge DER SÄUREFLIESNER- Vereinigung e.V.** s identifikačným číslom **1212** vykonala pre určenie typu výrobku skúšku v rámci klasifikácie podľa EN 12004: 2007.

Notifikačná inštitúcia **LGAI Technological CENTER, S. A./Applus** s identifikačným číslom **0370** vykonala pre určenie typu výrobku skúšku v rámci klasifikácie podľa EN 12002.

Vypracované dňa 17.04.2020

6b. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané Európske technické posúdenie:


nie je relevantné

7. Vlastnosti uvedené vo vyhlásení:

Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň:	E	EN 12004:2007+A1:2012
Prídržnosť po uložení za sucha:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Počiatočná prídržnosť po 6 hodinách:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Prídržnosť po uložení vo vode:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Prídržnosť po uložení vo vyššej teplote:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Prídržnosť po cykloch zmrazenie a rozmrazenie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	pozri bezpečnostný list	-

8. Vlastnosti produktu sú v zhode s proklamovanými vlastnosťami vo vyhlásení. Za vyhlásenie o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný výhradne vyššie uvedený výrobca.

Podpísané za výrobcu menom výrobcu:


ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten


Bernd Unterbrink
odborný vedúci F & E

Witten, 17.04.2020

(Miesto a dátum vyhotovenia)