



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  
dle odstavce III nařízení (EU) č. 305/2011  
(nařízení o stavebních výrobcích)  
pozměněno delegovaným nařízením (EU) č. 574/2014**

**pro produkt ARDEX WA Epoxikleber  
č. 60401**

1. Specifický identifikační kód typu produktu: **EN 12004:R2T**
2. Výrobce zamýšlený účel použití stavebního produktu dle platné harmonizované technické specifikace:

**Reaktivní pryskyřičné lepidlo pro zvýšené požadavky se sníženým  
skluzem pro obkladačské práce v interiéru a exteriéru**

3. Jméno, obchodní jméno nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce dle článku 11, odstavce 5:

**ARDEX GmbH  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten  
Germany**

4. Popřípadně jméno a kontaktní adresu zplnomocněné osoby, pověřené úkony dle článku 12, odstavce 2 nařízení (EU) č. 305/2011:

**nevztahuje se**

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:

**systém 3**

- 6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Notifikační instituce **UNTERSUCHUNGS- UND BERATUNGSINSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE DER SÄUREFLIESNER- VEREINIGUNG E.V.** s identifikačním číslem **1212** provedla pro určení typu výrobku zkoušku v rámci klasifikace dle EN 12004:2007.

Vypracováno dne 20.04.2020

6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské technické posouzení:

**není relevantní**


7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň:	E	EN 12004:2007+A1:2012
Přidržnost po uložení za sucha:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Přidržnost po změnách teplot:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Přidržnost po uložení ve vodě:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Uvolňování nebezpečných látek:	viz bezpečnostní list	-

Doplňkové charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Stanovení doby otevření:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po min. 30 minutách	EN 12004:2007+A1:2012
Stanovení skluzu:	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012

8. Vlastnosti produktu jsou ve shodě s proklamovanými vlastnostmi v prohlášení. Za prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je zodpovědný výhradně výše uvedený výrobce.

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

  
Dr. Jörg W. Sieksmeier  
vedoucí F & E

**ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten

  
Arnd Haase  
zástupce vedoucího F & E

Witten, 20.04.2020

(Místo a datum vyhotovení)