ARDEX Baustoff GmbH
und
Cosentino®

-Verlegeempfehlung-

Verlegeempfehlung für Cosentino SILESTONE® im Innenbereich

	Zementestrich	Calciumsulfatestrich	Beton
Voranstrich	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser
Ausgleich	ARDEX K 39 – MicroTec Bodenspachtelmasse	ARDEX K 39 – MicroTec Bodenspachtelmasse	ARDEX K 39 – MicroTec Bodenspachtelmasse
Verlegen	ARDEX S 28 NEU – MICROTEC Großformatkleber	ARDEX S 28 NEU – MICROTEC Großformatkleber	ARDEX S 28 NEU – MICROTEC Großformatkleber ,
Verfugung	ARDEX G8S Flex 1-6, ARDEX ST – Naturstein-Silicon	ARDEX G8S Flex 1-6, ARDEX ST – Naturstein-Silicon	ARDEX G8S Flex 1-6, ARDEX ST – Naturstein-Silicon

SILESTONE by COSENTINO

ARDEX SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

Verlegeempfehlung für Cosentino SILESTONE® im Innenbereich

	Zementputz	Holzuntergründe	Bei Untergründen von Fliesen, Terrazzo und Naturstein
Voranstrich	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich	ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen
Ausgleich	ARDEX AM 100 - Ausgleichsmörtel	ARDEX K 15 Glätt- und Nivellier-masse + Glasfasern	ARDEX K 39 – MicroTec Bodenspachtelmasse
Verlegen	ARDEX N 23 W – MICROTEC Naturstei- und Fliesenkleber	ARDEX S 28 NEU – MICROTEC Großformatkleber, vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzdispersion	ARDEX S 28 NEU – MICROTEC Großformatkleber
Verfugung	ARDEX G8S Flex 1-6, ARDEX ST – Naturstein-Silicon	ARDEX G8S Flex 1-6, ARDEX ST – Naturstein-Silicon	ARDEX G8S Flex 1-6, ARDEX ST – Naturstein-Silicon

Verlegeempfehlung für Cosentino DEKTON® im Innenbereich

	Zementestrich/ Innen	Calciumsulfatestrich	Beton/ Innen
Voranstrich	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser
Ausgleich	ARDEX K 39 – MicroTec Bodenspachtelmasse	ARDEX K 39 – MicroTec Bodenspachtelmasse	ARDEX K 39 – MicroTec Bodenspachtelmasse
Verlegen	ARDEX S 28 NEU – MICROTEC Großformatkleber	ARDEX S 28 NEU – MICROTEC Großformatkleber	ARDEX S 28 NEU – MICROTEC Großformatkleber
Verfugung	ARDEX G8S Flex 1-6, ARDEX ST – Naturstein-Silicon	ARDEX G8S Flex 1-6, ARDEX ST – Naturstein-Silicon	ARDEX G8S Flex 1-6, ARDEX ST – Naturstein-Silicon

Verlegeempfehlung für Cosentino DEKTON® im Innenbereich

	Zementputz/ innen	Holzuntergründe	Bei Untergründen von Fliesen, Terrazzo und Naturstein/ Innen
Voranstrich	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich	ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen
Ausgleich	ARDEX AM 100 - Ausgleichsmörtel	ARDEX K 15 Glätt- und Nivellier-masse + Glasfasern	ARDEX K 39 – MicroTec Bodenspachtelmasse
Verlegen	ARDEX N 23 W – MICROTEC Naturstei- und Fliesenkleber	ARDEX S 28 NEU – MICROTEC Großformatkleber, vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzdispersion	ARDEX S 28 NEU – MICROTEC Großformatkleber
Verfugung	ARDEX G8S Flex 1-6, ARDEX ST – Naturstein-Silicon	ARDEX G8S Flex 1-6, ARDEX ST – Naturstein-Silicon	ARDEX G8S Flex 1-6, ARDEX ST – Naturstein-Silicon

Verlegeempfehlung für Cosentino DEKTON ® im Außenbereich

	Zementestrich- und Beton/ außen	Außenwandverkleidungen mit Putz
Voranstrich	ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen	
Ausgleich	ARDEX A 46 Standfeste Außenspachtelmasse	ARDEX A 46 Standfeste Außenspachtelmasse, ARDEX AM 100 - Ausgleichsmörtel
Verlegen	ARDEX X 77/ X 77 S MICROTEC Flexkleber, vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharz-dispersion	ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber, vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzdispersion
Verfugung	ARDEX G8S Flex 1-6, ARDEX ST – Naturstein-Silicon	ARDEX G8S Flex 1-6, ARDEX ST – Naturstein-Silicon

Über den Wert guter Verbindungen.

SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an die Anwendungstechnik der ARDEX Baustoff GmbH.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherungen sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

Bei der Verarbeitung sind die Richtlinien der geltenden ÖNORMEN sowie die Hinweise in den Technischen Merkblättern der ARDEX Baustoff GmbH und Cosentino zu beachten.

Cosentino Austria Center
Waldschulgasse 5
2700 Wiener Neustadt

Telefon: +43 (0) 2622 24026
Telefax: +43 (0) 2622 24030
e-mail: austria@cosentino.com

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
3382 Loosdorf

Telefon: +43 (0) 2754/7021 0
Telefax: +43 (0) 2754/7021 305
e-mail: technik@ardex.at