



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX SW

S2-K těsnicí set

ARDEX SW 12 S2-K páska 120

ARDEX SW-W S2-K manžeta 120 x 120

ARDEX SW-F S2-K manžeta 425 x 425

ARDEX SW 90 S2-K vnitřní roh 90°

ARDEX SW 270 S2-K vnější roh 270°

Těsnicí set pro flexibilní a vodotěsné přemostění dilatačních spár, rohových spár a rizikových míst s předpokladem trhlin

Speciálně vhodná pro těsnicí hmoty na bázi epoxidové pryskyřice

V systému s hydroizolacemi ARDEX

Odolná vodě a povětrnostním podmínkám

Vysoce elastická a odolná roztržení

Odolná alkáliím

Odolná vůči agresivím látkám

Certifikovaný výrobce dle
EN ISO 9001 a EN ISO 14001

ARDEX Baustoff
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
Tel.: +420 541 249 922
Fax.: +420 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
www.ardex.cz

ARDEX SW

S2-K těsnicí set

Oblast použití:

Pro exteriér a interiér. Pro stěny a podlahy.

- vlhké a mokré prostory bez tlakové povrchové vody
- trvale mokré prostory i s tlakovou vodou, jako např. bazény
- venkovní prostory, jako např. balkóny, lodžie a terasy
- v živnostenských oblastech, jako např. výřevny, pivovary apod.

ARDEX S2-K těsnicí set pro flexibilní a vodotěsné přemostění dilatačních spár, rohových spár, odpadů umístěných v podlaze a rizikových míst s předpokladem trhlin.

Druh výrobku:

ARDEX S2-K těsnicí set se skládá z oboustranně laminované polypropylenové geotextlie s polyetylenovou fólií.

Páska je voděodolná, snadno se pomocí nože či nůžek upravuje na potřebnou délku, má výbornou přilnavost k těsnicím hmotám a nepřehýbá se.

Páska je tenká, nevytváří tedy po přestěrkování těsnicemi hmotami ARDEX žádné přechody.

Malá tloušťka materiálu umožňuje opatření další vrstvou těsnicí hmoty na bázi epoxidové pryskyřice téměř bez přechodu.

Příprava podkladu:

Spáry musí být dostatečně široké vzhledem k jejich stávenému pohybu a případně zkoseny.

Zpracování:

Těsnicí pásku, rohy a manžety vložte do čerstvě připraveného lože z izolační stěrky ARDEX a přitlačte hladítkem.

Lehkým zatlačením na pásku, ležící nad okrajovými či dilatačními spárami vytvoříte materiálovou rezervu pro případ větších pohybů. Dbejte na to, aby se izolační stěrka nedostala do dilatačního prostoru pod páskou. V místě napojení musí mít těsnicí pásku, rohy a manžety přesah min. 5 cm a musí být přestěrkovány použitou izolační stěrkou.

Po uložení všech potřebných dílů můžete začít s přestěrkováním čili s 2. izolační vrstvou, kterou přetřete těsnicí pásku, rohy a manžety. V oblasti dilatačních zón aplikujte izolační materiál ve stejné tloušťce vrstvy.

ARDEX SW-W

TRICOM Těsnicí manžeta 120 x 120

je manžeta s připravenou perforací pro izolaci trubek. Pro větší poloměr trubek lze pomocí nůžek či nože tento výkroj zvětšit, vždy zvětšujte tak, aby byl výkroj o cca 8-12mm menší. Výkroj v manžetě nasadte centrovane na trubku. Manžetu nasadte na trubku či namontovanou rouru, rovnoměrným tlakem přilepte. Těsnicí manžeta je

dobře nasazena, je-li její límeček na trubce nalepen v délce min. 4mm.

ARDEX SW-F

TRICOM Těsnicí manžeta 425 x 425

je určena pro podlahové vpusti nebo větší prostupy. Pro vytvoření výkroje použijte nůžky nebo nůž. Výkroj udělejte vždy o cca 8-12mm menší než je požadovaný poloměr. Výkroj dělejte vždy v centru manžety. Manžetu nasadte stavební díl, rovnoměrným tlakem přilepte. Těsnicí manžeta je dobře nasazena, je-li její límeček na trubce nalepen v délce min. 4mm.

V trvale vlhkých či mokřích oblastech či oblastech pod vodou používejte trubky s dostatečně širokou límcovou konstrukcí pro nalepení těsnicí pásky.

Upozornění:

ARDEX SW S2-K těsnicí set nesmí přijít do styku s izolačními hmotami či lepidly s obsahem rozpouštědel.

V obzvláště exponovaných oblastech s agresivní chemickou zátěží či zátěží vlivem olejů, pohonných hmot nebo alkoholu konzultujte použití tohoto setu s technickým specialistou firmy ARDEX.

V případě pochybností proveďte zkoušku.

Technická data
dle kvalitativní normy ARDEX:

Barva: bílá

Vhodné pro: šířku spár max. 30mm

Mezní roztažnost: 70% (membrána 600%)

Celková tloušťka: cca 0,40mm

Celková váha: cca 180 g/m²

Destrukční tlak: > 3,0 bar

Přípustná tolerance pohybů: max. 80% šířky spáry

Odolnost vůči teplotě: -35°C až +90°C

Přehybový test: bez trhlin

Balení:

ARDEX SW 12

TRICOM Izolační páska 120

Šířka: 120mm

Délka role: 50 m

Karton po 1 roli

ARDEX SK-W

TRICOM Izolační manžeta

120 x 120mm

Délka/šířka: 120 x 120mm

Karton po 1 kuse

ARDEX SK-F

TRICOM Izolační manžeta

425 x 425mm

Délka/šířka: 425 x 425mm

Karton po 1 kuse

ARDEX SK 90

TRICOM vnitřní roh 90°

Délka ramene: 120mm

Karton po 1 kuse

ARDEX SK 270

TRICOM vnější roh 270°

Délka ramene: 115 mm

Karton po 1 kuse

Skladování:

v suchu, chladu v originálním balení po dobu cca
24 měsíců

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.