

The Lithofin logo is written in a white, bold, sans-serif font on a dark blue background. The letters 'i' and 'n' in 'Lithofin' have a stylized, striped pattern.

TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

LITHOFIN Fleckstop W

speciální impregnace na bázi vody

Popis:

Tento speciální produkt je impregnace na bázi vody (>W<). Produkt je bez rozpouštědel, ihned k použití, obsahuje vysoce účinné polymery a aditiva, odpuzující olej a vodu.

Vlastnosti:

Lithofin FLECKTOP W proniká do savých, porézních ploch, v jejichž kapilárách vytváří tenký, neviditelný film. Ten redukuje nasákavost a do značné míry zabraňuje pronikání olejů a mastnoty a tím i vzniku skvrn. Nečistoty tak zůstávají na povrchu, ze kterého je lze snadno setřít. Vzhled ošetřené plochy se nemění, popř. se změní pouze nepatrně.

Trvanlivost: cca. 4 let dle druhu a umístění plochy.

Technická data:

Hustota: cca. 1,0 g/m³

Hodnota pH: cca. 4,5

Aroma: téměř bez zápachu

Vzhled: čirý, nažloutlý,

Rozpustnost ve vodě: velmi dobrá

Bod vzplanutí: není

Oblast použití:

Produkt zvyšuje odolnost vůči skvrnám plochám náchylným k jejich tvorbě, jako jsou např. podlahy v kuchyních a jídelních prostorách, stoly, pracovní desky apod. Povrchy mohou být leštěné, jemně broušené či hrubé. Pro interiér a exteriér.

Podklady: Různé druhy přírodního kamene, jako např. leštěné a surové přírodní kameny, hrubý a broušený vápenec, betonová dlažba, dále cotto, terracotto, savá, neglazovaná dlažba apod.

Upozornění: U mramoru a jiných ploch, citlivých na kyseliny, s leštěným povrchem, stejně jako u slinuté dlažby všeho druhu se nejdříve přesvědčte o vhodnosti použití. Totéž platí u ploch, které byly již ošetřeny jinými produkty.

Zpracování:

Plocha musí být plně proschlá, čistá a bez skvrn. Produkt před upotřebením protřepte.

Produkt naneste rovnoměrně pomocí štětce, válčičku či houby. Obzvláště u leštěných ploch dbete na rovnoměrné pokrytí plochy. Lithofin Fleckstop W lze aplikovat nástřikem - produkt naneste a ihned rovnoměrně rozetřete. U silně savých ploch postupujte v menších polích. Vyvarujte se vzniku louží či přebytků, ty případně ihned setřete hadrem, na ploše nesmí tyto přebytky zaschnout. To je obzvláště nutné u nerovnoměrně savých ploch, u kterých by mohlo dojít ke vzniku nežádoucího lesku.

Doba schnutí: cca. 20-30 min., dle teploty podkladu. K plnému účinku dochází během cca. 48 hod. Během této doby nesmí dojít ke kontaktu plochy s vodou či oleji.

Upozornění: Některé materiály mohou na impregnaci reagovat ztmavnutím. Před aplikací proto proveďte zkoušku. Při kontaktu produktu se sklem, dřevem, PVC, lakovanými plochami, trvale elastickými sparami jej ihned setřete vlhkým hadrem. Pomůcky omyjte vodou.

Teplota zpracování: +10 až 25°C.

Vydatnost: savé podklady např. pískovec: od cca. 7m²/L, hrubý beton: cca. 10m²/L, leštěný přírodní kámen: až cca. 20m²/L.

Dodatečná péče: Při ochabujícím účinku lze

The Lithofin logo is written in a white, bold, sans-serif font on a dark blue background. The letters 'i' and 'n' in 'Lithofin' have a unique striped pattern.

TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

LITHOFIN Fleckstop W

speciální impregnace na bázi vody

plochu ošetřit znovu. Silně namáhané plochy jako jsou kuchyňské pracovní desky apod. by měly být ošetřovány 1-krát ročně. Pro pravidelnou údržbu doporučujeme produkty z řady Lithofin.

Skladování: V suchu a chladu, v mrazuprostých prostorách, až cca. 3 roky. Otevřené balení spotřebuje co nejdříve.

Ochrana životního prostředí: Bez obsahu organických rozpouštědel. Obsažené látky jsou biologicky odbouratelné.

Likvidace: Balení je z recyklovatelného polyethylenu (PE), šetrnému k životnímu prostředí. Vypláchnuté, čisté nádoby odevzdejte sběrné službě k recyklaci.

Bezpečnost: Po uschnutí zdravotně nezávadný (zkušební zpráva LGA Nürnberg z 13.12.2002). Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsažené látky: polymery, pomocné látky, voda.

Předpis o nebezpečných látkách: označení dle směrnice EU: 88/379

ADR2003/GGVSE: žádné.

Balení:

a) 1-l láhev s dětskou pojistkou (10 ks v kartonu)

b) 500ml láhev s dětskou pojistkou (10 ks v kartonu)

c) 250ml láhev s dětskou pojistkou (20 v kartonu)

d) 5-l kanystr (2 ks v kartonu)

e) 10-l kanystr (jednotlivě)

Váš odborný velkoobchod:



Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.

Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o., Bauerova 10, 60300 Brno,

tel.: +420 541249922, fax: 00541213962, e-mail: ardex@ardex.cz, www.ardex.cz

Výrobce: LITHOFIN AG, D-73240 Wendlingen, e-mail: info@lithofin.de, www.lithofin.com