



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
dle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011
(nařízení o stavebních výrobcích)
pozměněno delegovaným nařízením (EU) č. 574/2014**

**pro produkt ARDEX AR 300
č. 13152**

1. Specifický identifikační kód typu produktu: **EN 12004:C1FT**
2. Výrobce zamýšlený účel použití stavebního produktu dle platné harmonizované technické specifikace:

**Rychle tuhající cementová malta se sníženým skluzem pro
pro práci s obklady a dlažbou v interiéru i exteriéru**

3. Jméno, obchodní jméno nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

**ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
Austria**

4. Popřípadě jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby pověřené úkony dle článku 12, odstavce 2 nařízení (EU) č. 305/2011:

nevztahuje se

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:

system 3

- 6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Notifikační instituce **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** s identifikačním číslem **0370** provedla pro určení typu výrobku zkoušku v rámci klasifikace dle EN 12004:2007.

Vypracováno dne 17.04.2020

6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské technické posouzení:

není relevantní



7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace |
|--|---------------------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň: | E | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Přídržnost při uložení za sucha: | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Počáteční přídržnost po 6 hodinách: | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Přídržnost po uložení ve vodě: | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Přídržnost při uložení ve vyšší teplotě: | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení: | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Uvolňování nebezpečných látek: | viz bezpečnostní list | - |

| Doplňkové charakteristiky | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Stanovení skluzu: | $\leq 0,5 \text{ mm}$ | EN 12004:2007+A1:2012 |

8. Vlastnosti produktu jsou ve shodě s proklamovanými vlastnostmi v prohlášení. Za prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je zodpovědný výhradně výše uvedený výrobce.

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:


ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten


Dr. Jörg W. Sieksmeier
Vedoucí F & E

Bernd Unterbrink
Odborný vedoucí F & E

Witten, 17.04.2020

(Místo a datum vyhotovení)