VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011
(Nariadenie o stavebných výrobkoch)
pozmenené delegovaným nariadením (EÚ) č. 574/2014

pre produkt ARDEX B 16
č. 32586

1. Špecifický identifikačný kód typu výrobku: EN 1504-3: R4

2. Výrobcom zamýšľaný účel použitia stavebného produktu podľa platnej harmonizovanej technickej špecifikácie:

Polymérom modifikovaná cementová malta (PCC)
pre opravy (statických) betónových konštrukcií

3. Meno, obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

4. Prípadne názov a kontaktnú adresu splnomocnenej osoby poverenej úkony podľa článku 12, odseku 2 nariadenia (EÚ) č. 305/2011:

nevzťahuje sa

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného výrobku podľa prílohy V:

systém 2+
systém 3: reakcia na oheň

6a. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikačná inštitúcia **LGAI Technological CENTER, S. A./Applus** s identifikačným číslom **0370** vykonala pre určenie typu výrobku skúšku v rámci klasifikácie podľa EN 1504 3.

Notifikačná inštitúcia **LGAI Technological CENTER, S. A./Applus** s identifikačným číslom **0370** vykonala pre určenie typu výrobku skúšku triedy horľavosti.

Notifikačná inštitúcia **LGAI Technological CENTER, S. A./Applus** s identifikačným číslom **0370** vykonala počiatočnú inšpekciu závodu a riadenie výroby, ako aj priebežný dohľad a hodnotenie riadenia výroby.

6b. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané Európske technické posúdenie:

nie je relevantné

7. Vlastnosti uvedené vo vyhlásení:

Základné charakteristiky	**Vlastnosť**	**Harmonizovaná technická špecifikácia**
Pevnosť v tlaku:	trieda R4	EN 1504-3:2005
Obsah chloridových iontov:	≤ 0,05 %	EN 1504-3:2005
Priľnavosť:	≥ 2,0 MPa	EN 1504-3:2005
Zakázané zmršťovanie / rozťahovanie:	≥ 2,0 MPa	EN 1504-3:2005
Odolnosť proti karbonatácii:	v pořádku	EN 1504-3:2005
Modul pružnosti:	≥ 20 GPa	EN 1504-3:2005
Kompatibilita so zmenami teploty Časť 1: Expozícia mrazom / topením pri pôsobení rozmrazovacích solí:	≥ 2,0 MPa	EN 1504-3:2005
Pevnosť:	NPD	EN 1504-3:2005
Koeficient tepelnej rozťažnosti:	NPD	EN 1504-3:2005
Kapilárna nasiakavosť:	≤ 0,5 kg/(m²·√h)	EN 1504-3:2005
Reakcia na oheň	A1	EN 1504-3:2005
Nebezpečné látky:	v súlade s 5.4 (EN 1504-3)	EN 1504-3:2005

8. Vlastnosti produktu sú v zhode s proklamovanými vlastnosťami vo vyhlásení. Za vyhlásenie o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný výhradne vyššie uvedený výrobca.

Podepsáno za výrobcu a menom výrobcu:

Xavier Galobardes
Vedúcíi, závod ASA

Joan Bo
technický vedúci, závod ASA

Witten, 27.11.2020

(Místo a datum vyhotovení)