



**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011
(Nariadenie o stavebných výrobkoch)
pozmenené delegovaným nariadením (EÚ) č. 574/2014**

**pre produkt ARDEX X 90
č. 24261**

1. Špecifický identifikačný kód typu výrobku: **EN 12004: C2FTE-S1**
2. Výrobcom zamýšľaný účel použitia stavebného produktu podľa platnej harmonizovanej technickej špecifikácie:

**Deformovateľná, rýchlo vytvrdzujúca cementová malta
pre zvýšené požiadavky so zníženým sklzom a predĺženou dobou otvorenia
pre prácu s obkladmi a dlažbou v interiéri aj exteriéri**

3. Meno, obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:

**ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
Austria**

4. Prípadne meno a kontaktnú adresu splnomocnenej osoby, poverenej úkony podľa článku 12, odseku 2 nariadenia (EÚ) č. 305/2011:

nevzťahuje sa

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného výrobku podľa prílohy V:

systém 3

- 6a. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikačné inštitúcie **LGAI Technological CENTER, S. A./Applus** s identifikačným číslom **0370** vykonala pre určenie typu výrobku skúšku v rámci klasifikácie podľa EN 12004: 2007 a EN 12002.

6b. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané Európske technické posúdenie:

nie je relevantné


7. Vlastnosti uvedené vo vyhlásení:

Základné charakteristiky	Vlastosť	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň:	E	EN 12004:2007+A1:2012
Prídržnosť po uložení za sucha:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Počiatočná prídržnosť po 6 hodinách:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Prídržnosť po uložení vo vode:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Prídržnosť po uložení vo vyššej teplote:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Prídržnosť po cykloch zmrazenie - rozmrazenie:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	pozri bezpečnostný list	-


Doplnkové charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizovaná technická špecifikácia
Stanovenie doby otvorenia:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po min. 30 minútach	EN 12004:2007+A1:2012
Stanovenie sklzu:	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Stanovenie deformácie:	$\geq 2,5 \text{ mm}$ a $< 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012

8. Vlastnosti produktu sú v zhode s proklamovanými vlastnosťami vo vyhlásení. Za vyhlásenie o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný výhradne vyššie uvedený výrobca.

Podpísané za výrobcu a menom výrobcu:


ARDEX GmbH
 Friedrich-Ebert-Str. 45
 58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier
 vedúci F & E


 Dr. Michael Pomberg
 odborný vedúci F & E

Witten, 06.09.2021

(Miesto a dátum vyhotovenia)